

MOTOR 45 MM TOLDOS



TOPES ELECTRÓNICOS
50 NM - 13 RPM
RADIOFRECUENCIA
433 MHz

Motor recomendado para toldo por su gran potencia, este motor es utilizado mayormente para mover toldos verticales, retráctiles y/o pergolas.

APLICACIONES



TOLDO RETRÁCTIL TOLDO VERTICAL
DISPONIBLES

Tubos Compatibles



DATOS TÉCNICOS

50	13	45	120	269	2.40	IP44	45	696/680
Torque (nm)	Velocidad (Rpm)	Diámetro (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Corriente (A)	Grado de Protección (IP)	Nº de Vueltas	Dimensiones L1/L2 (mm)

CAPACIDAD DE MOTOR

	ANCHO	ALTO
1 LIENZO -	5.00 M	X 4.00 M



Quiet Silencioso



Gran Potencia

TOLDOS
VERTICALES &
RETRÁCTILES



Posición Favorita

UL Certification (North America)
E254258

CE RoHS 2002/95/EC Global Environment Protection Certification

IP-44

CLAVE DE PRODUCTO

SHA45-50/13-RF



L2 - 680 MM

L1 - 696 MM

MEDIDAS FÍSICAS DEL MOTOR



ISO9001 Quality Management System Certification

B MIGHTY
motorized solutions